


总览

产品信息



STB16-11100000044

回拉式导轨端子，接线方式:回拉式弹簧连接，额定电压:1000V，额定电流:76A，连接量:2，位数:1，接线容量:0.2mm²-25mm²，AWG:24-8，宽度:12.2mm，颜色:灰色，安装方式:NS35/7.5，NS35/15

产品优势

- ☑ 久经考验的回拉式连接技术，具有极佳的抗震性能
- ☑ 可接额定导线带冷压头或不带冷压头的导线
- ☑ 双通道桥接并，配合2-20位桥接件可灵活分
- ☑ 清晰的正□标识，标记区域易于识别

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



概述

连接方式	回拉式弹簧连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸

宽度	12.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	43.8mm
NS 35/15高度	58.8mm
长度	83mm
NS 35/7.5高度	51.3mm

接线数据

剥线长度	9~10mm
刚性导线横截面	0.2-25mm ²
柔性导线横截面	0.2-25mm ²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.5-16mm ²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.5-16mm ²

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	1000V
额定电流(Ⅲ / 3)	76A
额定浪涌电压	8KV

UL电气参数

额定电流	100A
额定电压 (Use Group B)	600V

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C
相对湿度（存放/运输）	25%~75%

机械性能测试

机械强度测试	通过
--------	----

支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
电气参数UL	
额定电流(B)	23A

附件	
标识	
顶部标记条	ZS12/ZB12
侧面标记条	ZSF12/ZT12
附件	
一字螺丝刀	1.0x5.5
桥接件	DFBSXXX-12.2(XXX:2,3,4,5,6,7,12,9,12,20)
端板	D-STB16
翻盖	ATP-DS / ATP-PC N
分组隔板	E-PC 1100A / E-WS N
安装	
终端固定件	DLM2 / KLM3-20x8 / KLM3-44x8

端子条标记支架	NS35/7.5-1000-00A(H)
DIN导轨	AP3-COVER / AP3-T / AP3-T-KS

商业数据	
订货号	11100000044
包装单位	20
最小订货量	20
产品重量（不含包装）	41.33