


总览

产品信息



STB4-TW-PE-11100000021

回拉式导轨端子，接线方式:回拉式弹簧连接，连接量:3，位数:1，接线容量:0.14mm²-6mm²，AWG:28-12，宽度:6.15mm，颜色:黄绿色，安装方式:NS35/7.5，NS35/15

产品优势

- ☑ 久经考验的回拉式连接技术，具有极佳的抗震性能
- ☑ 可接额定导线带冷压头或不带冷压头的导线
- ☑ 双通道桥接并，配合2-20位桥接件可灵活分
- ☑ 清晰的正□标识，标记区域易于识别

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

连接方式	回拉式弹簧连接
层数	1
连接量	3
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸

宽度	5.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	30.25mm
NS 35/15高度	45.25mm
长度	72.5mm
NS 35/7.5高度	37.75mm

接线数据

剥线长度	9~10mm
刚性导线横截面AWG	28~10
刚性导线横截面	0.08-4mm ²
柔性导线横截面	0.08-4mm ²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.08-4mm ²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.08-4mm ²

IEC电气参数

额定浪涌电压	8KV
--------	-----

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C
相对湿度（存放/运输）	25%~75%

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
-------	--------

温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记条	ZS6/ZB6
侧面标记条	ZSF6/ZT6
附件	
一字螺丝刀	0.6x3.5
桥接件	DFBSXXX-6.2(XXX:2,3,4,5,6,7,8,9,10,20)
端板	D-STB4-TW
翻盖	ATP-DS / ATP-PC N
分组隔板	E-PC 1100A / E-WS N
安装	
终端固定件	DLM2 / KLM3-20x8 / KLM3-44x8
端子条标记支架	NS35/7.5-1000-00A(H)
DIN导轨	AP3-COVER / AP3-T / AP3-T-KS

商业数据	
订货号	11100000021
包装单位	40

最小订货量	40
产品重量（不含包装）	16.75