

总览

产品信息



DSKK4-HE-11040001902

双层保险丝端子， 接线方式: 直插式连接， 保险丝类型: G / 5 x 20， 玻璃 / 陶瓷 / ...， 额定电压: 400 V， 额定电流: 6.3 A， 连接量: 4， 位数: 2， 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm²， AWG: 24 - 10， 宽度: 6.2 mm， 颜色: 黑色， 安装方式: NS35/7.5， NS35/15

产品优势

- ☑ 保险丝端子；
- ☑ 直插式连接技术，免工具操作，更方便快捷；
- ☑ 自带橙色助拔按钮，一字或十字螺丝刀均可释放导线；
- ☑ 卡扣式保险丝盒，可轻松装换保险丝；
- ☑ 双通道桥接井，轻松实现电位分配；
- ☑ 配有测试孔可方便测试电路。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



概述

连接方式	直插式连接
层数	2
连接量	4
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I

保险丝	G/5 x 20
保险丝类型	玻璃/陶瓷/...

尺寸

宽度	6.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	73.9mm
NS 35/7,5高度	73.9mm

接线数据

剥线长度	9~10mm
刚性导线横截面AWG	24~10
刚性导线横截面	0.2~6mm²
柔性导线横截面	0.2~6mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.2~4mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.2~4mm²

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	400V
额定电流(Ⅲ / 3)	6.3A
额定浪涌电压	6KV

UL电气参数

额定电压	300V
额定电流	6.3A

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记条	ZS6/ZB6
侧面标记条	ZSF6/ZT6
附件	
一字螺丝刀	0.6x3.5
桥接件	DFBXXX-6.2(XXX:2,3,4,5,6,7,8,9,10,20)
端板	D-DSKK4
翻盖	ATP-DS / ATP-PC N
分组隔板	E-PC 1100A / E-WS N
安装	
终端固定件	DLM2 / KLM3-20x8 / KLM3-44x8
端子条标记支架	AP3-COVER / AP3-T / AP3-T-KS
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

商业数据

订货号	11040001902
包装单位	240
最小订货量	
产品重量（不含包装）	14.16g