


总览

产品信息



**DE-010-MS-21020000115**

重载插体，芯数：10+PE,尺寸：10B,额定电压：500V,额定电流:16A,公插芯，笼式弹片连接

产品优势

- ☑ 笼式弹片连接技术，抗振动性高；
- ☑ 无需专用工具，免维护；
- ☑ 物料少，便于管理；
- ☑ 带接地保护。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

|    |    |
|----|----|
| 类别 | 插体 |
| 系列 | DE |

版本

|      |        |
|------|--------|
| 连接方式 | 笼式弹片连接 |
| 公母   | 公      |
| 外形尺寸 | 10B    |
| 芯数   | 10     |
| PE针  | Yes    |

| 材料特性         |                           |
|--------------|---------------------------|
| 材料（插芯）       | 聚碳酸酯（PC）                  |
| 材料（插针）       | 铜合金                       |
| 表面（插针）       | 镀银                        |
| 阻燃等级         | V-0                       |
| 颜色           | 灰白（RAL 7032）              |
| RoHS         | 符合RoHS豁免                  |
| 电气参数         |                           |
| 额定电流         | 16A                       |
| 额定电压         | 500V                      |
| 额定脉冲电压       | 6KV                       |
| 污染等级         | 3                         |
| 依据UL/CSA额定电压 | 600V                      |
| 绝缘电阻         | ≥10000MΩ                  |
| 接触电阻         | ≤1mΩ                      |
| 温度范围         | -40℃~+125℃                |
| 插拔次数         | ≥500次                     |
| 剥线长度         | 7-9mm                     |
| 导线横截面积（mm²）  | 0.14-2.5mm²               |
| 导线横截面积(AWG)  | 26-14AWG                  |
| 标准           |                           |
| 连接符合标准       | DIN EN 60664 DIN EN 61984 |

| 附件 |  |
|----|--|
| 附件 |  |
|    |  |

一字螺丝刀

/

商业数据

|            |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 21020000115 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      | 5           |
| 产品重量（不含包装） | 63.81       |