DEGSON

总览

产品信息



DG78H-B-00A(H)-12040000333

单层PCB栅栏端子，标称电流40A，额定电压(UL)：600V，额定横截面：18~10AWG，针距：13mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
☑ 焊板安装，可实现设备与PCB的电气连接

产品认证

c UL us　CE

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

可连接导线横截面	18~10AWG
扭矩	1.2N.m

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	40A
额定电流(D)	5A

额定电流(C)	40A

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	否
间距	13mm
位数	9
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	II
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-30℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

附件

商业数据

订货号	12040000333
包装单位	70
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	54.437