


总览

产品信息



DG78H-B-00A(H)-12040000243

单层PCB栅栏端子，标称电流40A，额定电压(UL)：600V，额定横截面：
18~10AWG，针距：13mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 焊板安装，可实现设备与PCB的电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

可连接导线横截面	18~10AWG
扭矩	1.2N.m

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	40A
额定电流(D)	5A

额定电流(C)		40A
装置属性		
安装类型		焊板
针脚排列		单排直线排列
连接方式		螺钉连接
螺钉头驱动方式		十字螺丝刀
螺纹		M4
是否插拔		否
间距		13mm
位数		3
层数		1
材料数据		
环保事项		符合REACH/RoHS
接触件材料		铜合金
接线点金属表面		镀锡
绝缘材料		PA66
绝缘材料组		II
阻燃等级		UL94V-0
机械测试		
测试规范		UL1059
环境数据		
环境温度（运行）		-30℃~120℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	

商业数据	
订货号	12040000243
包装单位	200
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	19.133