


总览

产品信息



5EDGKD-7.62-10020000918

插拔式连接器，标称电流：41A.额定电压（Ⅲ/2）：1000V，针距：7.62mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ 可安装防错插件
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

硬导线横截面	0.2~10mm²
柔性导线横截面	0.2~10mm²
可连接导线横截面	24~8AWG
剥线长度	14mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电流(B)	35A

电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	41A
额定电压(Ⅱ/2)	1000V
额定电压(Ⅲ/2)	1000V
额定电压(Ⅲ/3)	1000V
额定电涌电压(Ⅱ/2)	6KV
额定电涌电压(Ⅲ/2)	8KV
额定电涌电压(Ⅲ/3)	8KV

装置属性

连接方向	0°
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件	
工具	
螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	5EDG-PWI
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10020000918
包装单位	375
最小订货量	
产品重量（不含包装）	10.27