

总览

产品信息



**PP-M12B-05P-MM-SR8C01-00A(H)-  
20030002200**

全塑胶系列/传感器/执行器电缆，PVC,孔式插头，公头，弯头M12，编码B，末端切齐，电缆含接头长度：1m

产品优势

- ☑ 密封优化，防护等级高达IP68
- ☑ 满足严苛的使用环境
- ☑ 适用于各种场合的连接技术
- ☑ 兼容国际、国内同系列产品

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

|              |    |
|--------------|----|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 |
|--------------|----|

尺寸

|      |    |
|------|----|
| 电缆长度 | 1m |
|------|----|

IEC电气参数

|      |   |
|------|---|
| 污染等级 | 3 |
|------|---|

环境条件

|      |            |
|------|------------|
| 环境温度 | -25℃...80℃ |
| 保护等级 | IP68       |

常规

|       |          |
|-------|----------|
| 额定电流  | 4A       |
| 额定电压  | 250V     |
| 绝缘电阻  | ≥ 100 MΩ |
| 过电压等级 | II       |
| 插拔周期  | ≥ 100    |
| 扭矩    | 0.4 Nm   |

材料

|             |         |
|-------------|---------|
| 阻燃等级，符合UL97 | HB      |
| 材料接触表面      | Au      |
| 接触件载体材料     | PA      |
|             | PU      |
| 夹具本体材料      | TPU     |
| 密封材料        | Silicon |

标准和规范

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
|-------|-----------------|

电缆

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| UL AWM形式 | UL2517                |
|          | UL20549               |
| 外护套，材料   | PUR                   |
|          | PVC                   |
| 导线绝缘材料   | PVC                   |
| 导线材料     | 镀锡铜                   |
| 绝缘电阻     | ≥100MΩ                |
| 导线电阻     | 最大 59.4 Ω/km (20 °C时) |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 电缆标称电压 | 300V                 |
| 电缆测试电压 | 2000V                |
| 阻燃     | 符合 UL 758/1581 FT1标准 |
| 无卤素    | 有                    |
| 材料数据   |                      |
| 接触件材料  | 铜合金                  |

|    |
|----|
| 附件 |
|    |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 20030002200 |
| 包装单位       | /           |
| 最小订货量      | 100         |
| 产品重量（不含包装） | /           |