

总览

产品信息



PCSH-M23P-06P-MM-SL7001-00A(H)-
20050000005

电机连接器，M23×1针式现场组装插头，直头，屏蔽。额定电压: 630V， 额定电
流: 28 A， 连接方法: 压接式， 触点类型: 针式

产品优势

- ☑ 跨制造商兼容，具备全球通用性。
- ☑ 多种组合方式，满足多种安装环境。
- ☑ 360°全屏蔽，适用于复杂电磁干扰等环境。
- ☑ 优化结构，改进线尾锁紧，降低故障隐患；创新防退针，杜绝内部结构松动；二次扣合，提高产品可靠性。
- ☑ 具备抗震动性，恶劣环境下也能确保产品的高可靠性。
- ☑ 安装便捷，即使非专业人士也能快速组装以及更换残次部件。
- ☑ 测试报告齐全。

产品认证

RoHS

技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

屏蔽	是
----	---

环境条件

环境温度（运行）	-40℃ ~ +125℃
----------	--------------

技术参数

防护等级	IP67
------	------

技术参数

耐电压	4000V AC
常规	
额定电流	28A
额定电压	630V
位数	5+PE PIN
绝缘电阻	≥ 100 MΩ

附件

商业数据	
订货号	20050000005
包装单位	10
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	/