


总览

产品信息



DG25H-B-00A(H)-12020000054

单层PCB栅栏端子，标称电流15A，额定电压(UL)：300V，额定横截面：  
22~14AWG，针距：7.62mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 焊板安装，可实现设备与PCB的电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

|          |          |
|----------|----------|
| 可连接导线横截面 | 22~14AWG |
| 扭矩       | 0.5N.m   |

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 15A  |
| 额定电流(D) | 10A  |

装置属性

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 安装类型     | 焊板                 |
| 针脚排列     | 单排直线排列             |
| 连接方式     | 螺钉连接               |
| 螺钉头驱动方式  | 十字螺丝刀              |
| 螺纹       | M3                 |
| 是否插拔     | 否                  |
| 间距       | 7.62mm             |
| 位数       | 2                  |
| 层数       | 1                  |
| 材料数据     |                    |
| 环保事项     | 符合REACH/RoHS       |
| 接触件材料    | 铜合金                |
| 接线点金属表面  | 镀锡                 |
| 绝缘材料组    | IIIa               |
| 阻燃等级     | UL94V-0            |
| 机械测试     |                    |
| 测试规范     | UL1059             |
| 环境数据     |                    |
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

|    |
|----|
| 附件 |
| 附件 |
|    |

|      |
|------|
| 商业数据 |
|      |

|            |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 12020000054 |
| 包装单位       | 830         |
| 最小订货量      | /           |
| 产品重量（不含包装） | 4.584       |