DEGSON

总览

产品信息

PP-M12D-04P-MM-SL8C01-00A(H)-20030002206

全塑胶系列/传感器/执行器电缆，PVC,孔式插头，公头，直头M12，编码D，末端切齐，电缆含接头长度：1m

产品优势

- ☑ 密封优化，防护等级高达IP68
- ☑ 满足严苛的使用环境
- ☑ 适用于各种场合的连接技术
- ☑ 兼容国际、国内同系列产品

产品认证

c UL us RoHS REACH c UL

技术数据

产品图表

3D模型

概述

阻燃等级，符合UL 94	V0

尺寸

电缆长度	1m

IEC电气参数

污染等级	3

环境条件

环境温度	-25℃...80℃
保护等级	IP68

常规

额定电流	4A
额定电压	250V
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
过电压等级	Ⅱ
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm

材料

阻燃等级，符合UL97	HB
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
	PU
夹具本体材料	TPU
密封材料	Silicon

标准和规范

标准/规格	IEC 61076-2-101

电缆

UL AWM形式	UL2517
	UL20549
外护套，材料	PUR
	PVC
导线绝缘材料	PVC
导线材料	镀锡铜
绝缘电阻	≥100MΩ
导线电阻	最大 59.4 Ω/km (20 °C时)

电缆标称电压	300V
电缆测试电压	2000V
阻燃	符合 UL 758/1581 FT1标准
无卤素	有

材料数据

接触件材料	铜合金

附件

商业数据

订货号	20030002206
包装单位	/
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	/