

总览

产品信息



标准距离型传感器 DLR-N08-02NO-30160000073

检测距离：2.0mm±10%，输出方式：NPN，指示灯：运行状态：LED，重复精度：1%

产品优势

- ☑ 经典圆柱型外观，性能依旧稳定
- ☑ 适合各种场合，高品质、性价比高
- ☑ 可根据客户定制线缆规格

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



电气数据

开关模式	常开
输出模式	NPN
工作电压	10~30V DC±10%
消耗电流	≤10mA
残余电压	≤2.0V
负载电流	150mA
绝缘电阻	电源端子与外壳之间≥50MΩ（500VDC）
耐压	1000VAC (50/60Hz)，1分钟电源端子和外壳之间
保护电路	短路保护

环境参数

储存温度	35~85℃
抗振性	10~55Hz, 1.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
工作环境温度	-25~75℃
防护等级	IP67

基本参数

工作原理	电感式传感器
外壳样式	圆柱型
安装方式	非齐平
螺纹规格	M8
检测距离	2.0mm±10%
指示灯	运行状态: LED

机械参数

连接方式	2m/3芯电缆
尺寸	M8x50.7mm
重量	0.012kg
材料	不锈钢+PBT

附件

商业数据

订货号	30160000073
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	0.012kg