


总览

产品信息



DE-010-FS-21020000114

重载插体，芯数：10+PE,尺寸：10B,额定电压：500V,额定电流:16A,母插芯，笼式弹片连接

产品优势

- ☑ 笼式弹片连接技术，抗振动性高；
- ☑ 无需专用工具，免维护；
- ☑ 物料少，便于管理；
- ☑ 带接地保护。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

类别	插体
系列	DE

版本

连接方式	笼式弹片连接
公母	母
外形尺寸	10B
芯数	10
PE针	Yes

材料特性	
材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免
电气参数	
额定电流	16A
额定电压	500V
额定脉冲电压	6KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600V
绝缘电阻	≥10000MΩ
接触电阻	≤1mΩ
温度范围	-40℃~+125℃
插拔次数	≥500次
剥线长度	7-9mm
导线横截面积（mm²）	0.14-2.5mm²
导线横截面积(AWG)	26-14AWG
标准	
连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984

附件	
附件	

一字螺丝刀

/

商业数据

订货号	21020000114
包装单位	
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	66.72