

总览

产品信息



DSW-A5K0005-300900000001

5个10/100BaseT 端口， IP30防护等级，工作温度-40℃~+75℃。12/24/48 VDC & 24VAC (9.6~60 VDC & 18~30 VAC) 电源输入（仅连接2类电源）。

产品优势

- ☑ 非网管型以太网交换机
- ☑ 5*RJ45端口
- ☑ 12/24/48 VDC & 24 VAC
- ☑ 端口速率10/100 Mbps
- ☑ BSP广播风暴功能
- ☑ QoS优先级传输功能

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

宽度	24mm
高度	100mm
长度	61.8mm

接口

端口1类型	RJ45
端口1数量	5
传输速率	10/100 Mbps

机械结构

外壳材料	压铸铝合金外壳
开关	QoS功能、BSP（广播风暴防护）功能
安装方式	卡轨安装
防护等级	IP30

交换属性

MAC表大小	4K
带宽底板	16Gbps
包缓冲区	1.5Mb

MTBF

符合标准	Telcordia SR-332
工作时间	≥38,7641H

保修

质保期	5年
-----	----

电源

供电电压范围	9.6~60 VDC & 18~30 VAC
反向电压保护	支持
连接类型	2P插拔端子
连接线径	0.5~1.5mm/ 28~16AWG
过载电流保护	支持
输入电压	12/24/48 VDC & 24 VAC

环境数据

工作海拔	≤2000m
工作温度	-40°C~+75°C
存储温度	-40°C~+85°C
湿度	5% ~ 95%（无冷凝）

附件

商业数据	
订货号	300900000001
包装单位	1 STK
最小订货量	1 STK
产品重量（不含包装）	170g