

总览

产品信息



**DA-004-FS-21020000102**

重载插体，芯数：4+PE,尺寸：3A,额定电压：400/230V,额定电流:10A,母插芯，  
笼式弹簧连接

产品优势

- ☑ 笼式弹片连接技术，抗振动性高；
- ☑ 无需专用工具，免维护；
- ☑ 物料少，便于管理；
- ☑ 带接地保护。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

|    |    |
|----|----|
| 类别 | 插体 |
| 系列 | DA |

版本

|      |        |
|------|--------|
| 连接方式 | 笼式弹片连接 |
| 公母   | 母      |
| 外形尺寸 | 3A     |
| 芯数   | 4      |
| PE针  | Yes    |

| 材料特性         |                           |
|--------------|---------------------------|
| 材料（插芯）       | 聚碳酸酯（PC）                  |
| 材料（插针）       | 铜合金                       |
| 表面（插针）       | 镀银                        |
| 阻燃等级         | V-0                       |
| 颜色           | 灰白（RAL 7032）              |
| RoHS         | 符合RoHS豁免                  |
| 电气参数         |                           |
| 额定电流         | 10A                       |
| 额定电压         | 400/230V                  |
| 额定脉冲电压       | 4KV                       |
| 污染等级         | 3                         |
| 依据UL/CSA额定电压 | 600V                      |
| 绝缘电阻         | ≥10000MΩ                  |
| 接触电阻         | ≤1mΩ                      |
| 温度范围         | -40℃~+125℃                |
| 插拔次数         | ≥500次                     |
| 剥线长度         | 9.0mm                     |
| 导线横截面积（mm²）  | 0.5-2.5mm²                |
| 导线横截面积(AWG)  | 20-14AWG                  |
| 标准           |                           |
| 连接符合标准       | DIN EN 60664 DIN EN 61984 |

| 附件 |
|----|
| 附件 |
|    |

|     |   |
|-----|---|
| 螺丝刀 | / |
|-----|---|

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 21020000102 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      | 5           |
| 产品重量（不含包装） | 15.33       |