DEGSON

总览

产品信息

DG32-A-12010000207

单层PCB栅栏端子，标称电流：120A，额定电压（UL）：600V，额定横截面：20~2AWG，针距：28mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
☑ 可满足功率端大电流电气连接

产品认证

CE

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

可连接导线横截面	20~2AWG
扭矩	2.5N.m

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	120A
额定电流(D)	5A

额定电流(C)	120A

装置属性

安装类型	面板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M6
是否插拔	否
间距	28mm
位数	3
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PC
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~125℃(取决于降额曲线)

附件

附件

商业数据

订货号	12010000207
包装单位	20
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	102.1