DEGSON

总览

产品信息



SD-M12A-03P-FF-SH8D50-00A(H)-20030002408

全塑胶系列/传感器/执行器针式插座,M12,母座，编码A，板前/PG9螺纹安装，带0.5m电子线

产品优势

- ☑ 密封优化，防护等级高达IP68
- ☑ 满足严苛的使用环境
- ☑ 适用于各种场合的连接技术
- ☑ 兼容国际、国内同系列产品

产品认证

c UL us RoHS REACH c UL

技术数据

产品图表

3D模型

概述

阻燃等级，符合UL 94	V0

IEC电气参数

污染等级	3

环境条件

环境温度	-25℃...80℃
保护等级	IP68

常规

额定电流	4A

额定电压	60V
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
过电压等级	II
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm

材料

接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
密封材料	Silicon

标准和规范

标准/规格	IEC 61076-2-101

电缆

UL AWM形式	UL1061
导线绝缘材料	PVC
导线材料	镀锡铜
绝缘电阻	≥ 20 MΩ
导线电阻	最大 94.2 Ω/km (20 °C时)
电缆标称电压	300V
电缆测试电压	2000V

附件

商业数据

订货号	20030002408
包装单位	/
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	/