

总览

产品信息



PASH-M8A-03P-MM-SL7001-20020000003

现场安装，屏蔽，公头，直头，M8，编码A，焊接，电缆外径 4.0~6.0 mm

产品优势

- ☑密封优化，防护等级高达IP67
- ☑满足严苛的使用环境
- ☑微型连接器，占用空间小
- ☑适用于各种场合的连接技术
- ☑兼容国际、国内同系列产品

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

组装式出现电缆外径	4.0-6.0mm
组装式导线横截面	0.25~0.34 mm²
	24~22 AWG

环境条件

环境温度	-40℃...85℃
保护等级	IP67

常规

额定电流	3A
------	----

额定电压	60V
位数	3
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防错插编码	A-Code
过电压等级	II
污染等级	4
连接方式	焊接
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.3 Nm ... 0.4 Nm

材料

阻燃等级，符合UL94	V0
接触件材料	CuZn
接触件载体材料	PA
螺圈材料	铜合金，镀镍
密封材料	Silicon

标准和规范

标准/规格	IEC 61076-2-104
-------	-----------------

附件

商业数据

订货号	20020000003
包装单位	/
最小订货量	100

产品重量（不含包装）	/
------------	---