

总览

产品信息



DPD1.5-04P-11040001587

直插式连接，额定电压：450V，额定电流：17.5A，连接量：4,接线容量：
0.14~1.5mm²，AWG:26~14,宽度：25.8mm，颜色：灰色，安装方式：NS35/15
导轨安装，平面安装导轨安装，平面安装

产品优势

- ☑ 灵活的拼接和桥接设计
- ☑ 独特的散热结构
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合
- ☑ 卡扣式标识结构，安装快捷稳固

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



概述

层数	1
连接量	4
开口式侧板	否
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸

宽度	8.6mm
高度	25.85mm
深度	18.7mm

接线数据

剥线长度	10~12mm
刚性导线横截面AWG	26~14
刚性导线横截面	0.14-2.5mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.14-1.5mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.14~1.5mm²

IEC电气参数

额定电流(Ⅲ / 3)	17.5A
额定浪涌电压	6KV

UL 电气参数

额定电压	300V
额定电流	15A

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
相对湿度（存放/运输）	25%~75%

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
-------	--------

温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
电气参数IEC	
额定电压(III/3)	450V

附件

附件	
同向安装导轨适配器	DPD-NS35A
垂直安装导轨适配器	DPD-NS15/35
面板安装适配器	DPD1.5-F
标识牌	ZSF3.5
桥接件	DFBSXX-3.5

商业数据

订货号	11040001587
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	