

总览

产品信息



**DK-70A-SF-16-镀银-92116900399**

70A镀银母针,适配导线规格16mm<sup>2</sup>,配备绝缘帽

产品优势

- ☑ 高精度车削工艺，产品稳定可靠
- ☑ 有镀金镀银可供选择，适用不同环境要求
- ☑ 种类齐全，耐温度变化、冲击及苛刻环境

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



技术参数

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 导线横截面积（mm <sup>2</sup> ） | 16mm <sup>2</sup> |
| 导线横截面积(AWG)              | 6AWG              |
| 工作电流                     | ≤70A              |
| 剥线长度                     | 12mm              |

技术参数

|      |            |
|------|------------|
| 镀层厚度 | ≥2μm       |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 插拔次数 | ≥500       |
| 接触电阻 | ≤1mΩ       |

版本

|      |    |
|------|----|
| 公母   | 母  |
| 生产工艺 | 车削 |

标识

|      |     |
|------|-----|
| 类别   | 插针  |
| 系列   | 70A |
| 插针类型 | 冷压针 |

材料特性

|      |     |
|------|-----|
| RoHS | 符合  |
| 材料   | 铜合金 |
| 镀层材料 | 镀银  |

标准

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 连接符合标准 | EN 60664-1 IEC 61984 |
|--------|----------------------|

附件

商业数据

|            |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 92116900399 |
| 包装单位       | 1           |
| 最小订货量      | 1           |
| 产品重量（不含包装） | 6.4         |