

总览

产品信息



**D16A-SF-1L-CV-M25-21010000257**

16A下底座，单扣，封底,侧出线，M25螺纹孔，带防护盖

产品优势

- ☑金属或高强度塑料材质，耐高强度机械冲击；
- ☑多种安装方式及出线方向，满足现场布线要求；
- ☑卡扣式组合结构，防尘、防水，操作简单；

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

标识

|    |        |
|----|--------|
| 类别 | 上壳/底座  |
| 系列 | A      |
| 类型 | 表面安装底座 |
| 描述 | 带塑料防尘盖 |
| 规格 | 低结构    |

版本

|      |        |
|------|--------|
| 外形尺寸 | 16A    |
| 锁紧类别 | 单锁扣    |
| 螺纹规格 | 1x M25 |

| 材料特性      |              |
|-----------|--------------|
| 阻燃等级      | V-0          |
| RoHS      | 符合           |
| 材料(上壳/底座) | 压铸铝合金        |
| 表面(上壳/底座) | 喷涂           |
| 颜色(上壳/底座) | 灰色（RAL 7037） |
| 材料(密封件)   | NBR（丁腈橡胶）    |
| 材料(锁扣)    | 金属镀锌         |
| 技术参数      |              |
| 限定温度      | -40℃~+125℃   |
| 防护等级      | IP65         |

|    |
|----|
| 附件 |
|    |

| 商业数据       |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 21010000257 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      | 1           |
| 产品重量（不含包装） | 226.5       |