

总览

产品信息



WSF4-TA-08A(H)-11030000564

回拉式导轨端子， 接线方式: 回拉式弹簧连接， 额定电压: 24 V， 额定电流: 6.3 A， 连接量: 2， 位数: 1， 接线容量: 0.2 mm²- 4 mm²， AWG: 28 - 12， 宽度: 6 mm， 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...， 保险丝类型: G / 5 x 20， 颜色: 黑色， 带适于24 V DC的LED, 安装方式: NS 35/7.5， NS 35/15.

产品优势

- ☑WS保险丝端子；
- ☑回拉式连接技术，良好的抗振动性能；
- ☑使用普通一字螺丝刀，即可轻松接线和取线；
- ☑特有的插拔式桥接件，电路连接效率高；
- ☑可匹配标记条，避免导线误插。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	回拉式弹簧连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	否
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I

符合标准	IEC60947-7-3
保险丝	G/5 x 20
保险丝类型	玻璃/陶瓷/...

尺寸

宽度	6mm
端板宽度	/
高度	66.6mm
NS 35/7,5高度	68mm
NS 35/15高度	75.5mm
长度	60mm

接线数据

剥线长度	10~12mm
刚性导线横截面AWG	28~12
刚性导线横截面	0.2~4mm²
柔性导线横截面	0.2~4mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.2-4mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.2-4mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	0.5-1mm²

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	24V
额定电流(Ⅲ / 3)	6.3A

UL电气参数

额定电压	/
额定电流	/

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C
相对湿度（存放/运输）	25%~75%
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记号	ZB6
侧面标记号	/
标记支架	/
警告牌	EEA4
附件	
一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	0.5×3.5
相邻跨接件（2P）	WFA4

间隔跨接件（2P）	WFB4
交错跨接件（2P）	/
端板	/
安装	
终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A
端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

商业数据	
订货号	11030000564
包装单位	115
最小订货量	115
产品重量（不含包装）	13.69