

总览

产品信息



**SA-EBBM-2003-F-250600000002**

快速直插拔式插座，额定电流：功率20A，信号2A；额定电压110V DC；耐电压500V AC；绝缘电阻 $>100\text{M}\Omega$ ；防护等级：插座单边IP67；机械寿命 $\geq 3000$ 次；拔出力 $>20\text{N}$ ；工作温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ ；耐盐雾72h；阻燃等级UL94-V0；环保RoHS.颜色：锁环-蓝色

产品优势

- ☒ 快速直插拔连接
- ☒ 插拔到位后，具有听觉和视觉反馈
- ☒ 高插拔寿命
- ☒ 外形美观，更符合人体功能学设计

产品认证

**RoHS**

技术数据

产品图表

3D模型

□

标识

| 类别 | 插体 |
|----|----|
| 系列 | DD |
|    | DE |
|    | DM |

技术参数

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 绝缘电阻 | $\geq 100\text{M}\Omega$ |
| 机械寿命 | $\geq 3000$ 次            |

| 版本   |        |
|------|--------|
| 连接方式 | 冷压连接   |
| 公母   | 公      |
| 外形尺寸 | 3A     |
|      | 10A    |
|      | 6B     |
|      | 10B    |
|      | 16B    |
|      | 24B    |
|      | 48B    |
| 芯数   | 4      |
|      | 2      |
| 环境参数 |        |
| 防护等级 | 对配IP67 |

| 附件 |
|----|
|    |

| 商业数据       |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 25060000002 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） |             |