

总览

产品信息



DPD4/1.5-06P-11040001590

直插式连接，额定电压：450V，额定电流：17.5A，连接量：7,接线容量：
0.14~1.5mm²（负载），0.5mm²~4mm²（主线路），AWG:26~14（负
载），20AWG~10AWG（主线路），宽度：25.8mm，颜色：灰色，安装方式：
NS35/15导轨安装，平面安装

产品优势

- ☑ 灵活的拼接和桥接设计
- ☑ 独特的散热结构
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合
- ☑ 卡扣式标识结构，安装快捷稳固

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



概述

层数	1
连接量	7
开口式侧板	否
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸	
宽度	19.35mm
高度	25.85mm
深度	20.2mm
接线数据	
剥线长度	10~12mm
刚性导线横截面AWG	线路：20~10，负载：26~14
刚性导线横截面	线路：0.2~6mm ² ，负载：0.14~2.5mm ²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	线路：0.2~4mm ² ，负载：0.14~1.5mm ²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	线路：0.2~4mm ² ，负载：0.14~1.5mm ²
IEC电气参数	
额定电流(Ⅲ / 3)	线路：32A，负载：17.5A
额定浪涌电压	6KV
UL电气参数	
额定电压	300V
额定电流	线路：30A，负载：15A
环境条件	
环境温度（运行）	-40℃ ~ 105℃（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
相对湿度（存放/运输）	25%~75%
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
电气参数IEC	
额定电压(III/3)	450V

附件

附件	
同向安装导轨适配器	DPD-NS35A
垂直安装导轨适配器	DPD-NS15/35
面板安装适配器	DPD1.5-F
标识牌	ZSF3.5
桥接件	DFBSXX-3.5

商业数据	
订货号	11040001590
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	