

总览

产品信息



**70A-SF-10-92116900494**

70A镀银母针,适配导线规格10mm<sup>2</sup>

产品优势

- ☑ 高精度车削工艺，产品稳定可靠
- ☑ 有镀金镀银可供选择，适用不同环境要求
- ☑ 种类齐全，耐温度变化、冲击及苛刻环境

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



技术参数

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 导线横截面积（mm <sup>2</sup> ） | 10mm <sup>2</sup> |
| 导线横截面积(AWG)              | 8AWG              |
| 工作电流                     | ≤70A              |
| 剥线长度                     | 15mm              |

技术参数

|      |            |
|------|------------|
| 镀层厚度 | ≥2μm       |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 插拔次数 | ≥500       |
| 接触电阻 | ≤1mΩ       |

版本

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 公母     | 母                    |
| 生产工艺   | 车削                   |
| 标识     |                      |
| 类别     | 插针                   |
| 系列     | 70A                  |
| 插针类型   | 冷压针                  |
| 材料特性   |                      |
| RoHS   | 符合                   |
| 材料     | 铜合金                  |
| 镀层材料   | 镀银                   |
| 标准     |                      |
| 连接符合标准 | EN 60664-1 IEC 61984 |

|    |
|----|
| 附件 |
|    |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 92116900494 |
| 包装单位       | 1           |
| 最小订货量      | 1           |
| 产品重量（不含包装） | 8.96        |