

总览

产品信息



DPD10/4-06P-11150000003

直插式连接，额定电压：450V，额定电流：32A，连接量：7,接线容量：
0.2~4mm²（负载），0.5mm²~10mm²（主线路），AWG:24~12（负
载），20AWG~8AWG（主线路），宽度：25.8mm，颜色：灰色，安装方式：
NS35/15导轨安装，平面安装

产品优势

- ☑ 灵活的拼接和桥接设计
- ☑ 独特的散热结构
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合
- ☑ 卡扣式标识结构，安装快捷稳固

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

层数	1
连接量	7
开口式侧板	否
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸	
宽度	29.8mm
高度	30.5mm
深度	23mm
接线数据	
剥线长度	10~12mm
刚性导线横截面AWG	线路：20~6，负载：24~10
刚性导线横截面	线路：0.5~16mm ² ，负载：0.2~6mm ²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	线路：0.5~10mm ² ，负载：0.2~4mm ²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	线路：0.5~10mm ² ，负载：0.2~4mm ²
IEC电气参数	
额定电流(Ⅲ / 3)	线路：57A，负载：32A
额定浪涌电压	6KV
UL电气参数	
额定电压	300V
额定电流	线路：50A，负载：30A
环境条件	
环境温度（运行）	-40℃ ~ 105℃（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
相对湿度（存放/运输）	25%~75%
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
电气参数IEC	
额定电压(III/3)	450V

附件

附件	
同向安装导轨适配器	DPD4-NS35A
垂直安装导轨适配器	DPD-NS15/35
面板安装适配器	DPD4-F
标识牌	ZSF6
桥接件	DFBSXX-6.2

商业数据	
订货号	11150000003
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	