


总览

产品信息



DGK12-003-13030000005

楼宇电子壳体,长度: 161.6mm,DIN导轨壳体, 可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 上部壳体带通风槽, 防护等级: IP20.

产品优势

- ☑采用现代化的设计
- ☑PCB连接灵活多样
- ☑可选装高效DIN导轨连接器
- ☑支持壁挂式安装以及符合DIN 43880标准的配电箱内安装

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

产品图表

宽度	161.6mm
长度	89.7mm
高度	60.7mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	54.7mm

PCB数据

PCB支架数量	27 (上盖18+底座9)
PCB板厚度	1.8mm
安装位置	垂直&水平(DIN导轨)
PCB安装类型	锁扣

装置属述	
防护等级	IP20
可连接层数	1(两侧)
带通风口	是
最大连接位数	96 (针距: 2.5 mm);54 (针距: 5 mm),36 (针距: 7.5 mm)
材料数据	
颜色	上壳: 浅灰, 底壳: 黑色
材质	PC
阻燃等级	V2
环境数据	
环境温度 (组装)	-5℃ ~ +100℃
环境温度 (运行)	-40℃ ~ +110℃
环境温度 (存放/运输)	-40℃ ~ +70℃

附件	
附件	

商业数据	
订货号	13030000005
包装单位	35
最小订货量	35
产品重量 (不含包装)	111.4