


总览

产品信息



DS2.5/2P-11040000960

插拔导轨端子，接线方式: 插拔式/直插式连接，额定电压: 500 V，额定电流: 24 A，连接量: 2，位数: 1，接线容量: 0.2 mm² - 4 mm²，AWG: 26 - 12，宽度: 5.2 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS35/7.5，NS35/15

产品优势

☑ 直插式连接技术，免工具操作，更方便快捷；☑ 自带橙色助拔按钮，一字或十字螺丝刀均可释放导线；☑ 双通道桥接并，轻松实现电位分配；☑ 特有的插拔式桥接件，电路连接效率高；☑ 可匹配大面积标识，清晰布线；☑ 配有测试孔可方便测试电路。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

连接方式	直插式连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸

宽度	5.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	29.25mm
NS 35/7,5高度	36.75mm
NS 35/15高度	44.25mm
长度	48.6mm

接线数据

剥线长度	9~10mm
刚性导线横截面AWG	26~12
刚性导线横截面	0.14~4mm²
柔性导线横截面	0.14-4mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.14-4mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.14-4mm²

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	500V
额定电流(Ⅲ / 3)	24A
额定浪涌电压	8KV

UL电气参数

额定电压	300V
额定电流	20A

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记条	ZS5/ZB5
侧面标记条	ZSF5/ZT5
附件	
一字螺丝刀	0.6x3.5
桥接件	DFBXXX-5.2(XXX:2,3,4,5,6,7,8,9,10,20)
端板	D-DS2.5
翻盖	ATP-DS / ATP-PC N
分组隔板	E-PC 1100A / E-WS N
安装	
终端固定件	DLM2 / KLM3-20x8 / KLM3-44x8
端子条标记支架	NS35/7.5-1000-00A(H)
DIN导轨	AP3-COVER / AP3-T / AP3-T-KS

商业数据	
订货号	11040000960

包装单位	100
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	5.18g