


总览

产品信息



**STB2.5-11030000831**

回拉式导轨端子，接线方式:回拉式弹簧连接，额定电压:800V，额定电流:24A，连接量:2，位数:1，接线容量:0.14mm<sup>2</sup>-4mm<sup>2</sup>，AWG:28-14，宽度:5.15mm，颜色:灰色，安装方式:NS35/7.5，NS35/15

产品优势

- ☑ 久经考验的回拉式连接技术，具有极佳的抗震性能
- ☑ 可接额定导线带冷压头或不带冷压头的导线
- ☑ 双通道桥接并，配合2-20位桥接件可灵活分
- ☑ 清晰的正□标识，标记区域易于识别

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

|              |              |
|--------------|--------------|
| 连接方式         | 回拉式弹簧连接      |
| 层数           | 1            |
| 连接量          | 2            |
| 开口式侧板        | 是            |
| 绝缘材料         | PA           |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0           |
| 绝缘材料组        | I            |
| 符合标准         | IEC60947-7-1 |

尺寸

|             |         |
|-------------|---------|
| 宽度          | 5.2mm   |
| 端板宽度        | 1.5mm   |
| 高度          | 30.25mm |
| NS 35/15高度  | 45.25mm |
| 长度          | 50.7mm  |
| NS 35/7.5高度 | 37.75mm |

接线数据

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 剥线长度               | 9~10mm                  |
| 刚性导线横截面AWG         | 28~12                   |
| 刚性导线横截面            | 0.08-2.5mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线横截面            | 0.08-2.5mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头 | 0.08-2.5mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头  | 0.08-2.5mm <sup>2</sup> |

IEC电气参数

|             |     |
|-------------|-----|
| 额定电流(Ⅲ / 3) | 24A |
| 额定浪涌电压      | 8KV |

UL电气参数

|                    |      |
|--------------------|------|
| 额定电压               | 600V |
| 额定电流               | 20A  |
| 额定电压 (Use Group B) | 600V |

环境条件

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 环境温度（运行）    | -40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线） |
| 环境温度（存放/运输） | -25°C~60°C               |
| 相对湿度（存放/运输） | 25%~75%                  |

机械性能测试

|            |                |
|------------|----------------|
| 机械强度测试     | 通过             |
| 支架紧固测试     | 通过             |
| 旋转拉口测试     | 通过             |
| 电气性能测试     |                |
| 电压降测试      | ≤3.2mV         |
| 温升测试       | ≤45 K          |
| 安全测试       |                |
| 防手指触摸      | 通过测试           |
| 环保         |                |
| RoHS       | 无超标的有害物质       |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 附件      |                                        |
| 标识      |                                        |
| 顶部标记条   | ZS5/ZB5                                |
| 侧面标记条   | ZSF5/ZT5                               |
| 附件      |                                        |
| 一字螺丝刀   | 0.6x3.5                                |
| 桥接件     | DFBSXXX-5.2(XXX:2,3,4,5,6,7,8,9,10,20) |
| 端板      | D-STB2.5                               |
| 分组隔板    | ATP-DS / ATP-PC N                      |
| 安装      |                                        |
| 终端固定件   | E-PC 1100A / E-WS N                    |
| 端子条标记支架 | DLM2 / KLM3-20x8 / KLM3-44x8           |
| DIN导轨   | NS35/7.5-1000-00A(H)                   |

导轨保护盖罩

AP3-COVER / AP3-T / AP3-T-KS

商业数据

|            |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 11030000831 |
| 包装单位       | 100         |
| 最小订货量      | 100         |
| 产品重量（不含包装） | 6.3         |