

总览

产品信息



9EDGKD-HC-7.5-10020010321

插拔式连接器，标称电流：25A，额定电压（III/2）：800V，针距：7.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 直插式弹簧技术，接线方便
- ☑ SNAP-LOCK系列，带有自锁卡扣

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



包装数据

包装类型	盒装
------	----

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	1.0~6mm ²
柔性导线横截面	1.0~6.0mm ²
可连接导线横截面	18~10AWG
剥线长度	12mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电流(B)	25A
额定电流(C)	25A

电气参数IEC

额定电压	800V
额定电流	25A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	800V
额定电压(III/3)	630V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV

装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	7.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	黑

绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
相对湿度（存放/运输）	30% ~ 70%
环境温度（组装）	-5℃~100℃
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
环境温度（存放/运输）	-40℃~70℃

附件	
工具	
螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	2EDG-PWI
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10020010321
包装单位	400
最小订货量	
产品重量（不含包装）	6.439

