DEGSON

总览

产品信息



DSKK2.5/2P-PE-11040000972

双层插拔导轨端子， 接线方式: 插拔式/直插式连接， 连接量: 4， 位数: 1， 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm²， AWG: 26 - 12， 宽度: 5.2 mm， 颜色: 黄绿色， 安装方式: NS35/7.5， NS35/15

产品优势

☑ 直插式连接技术，免工具操作，更方便快捷； ☑ 自带橙色助拔按钮，一字或十字螺丝刀均可释放导线； ☑ 双通道桥接井，轻松实现电位分配； ☑ 特有的插拔式桥接件，电路连接效率高； ☑ 可匹配大面积标识，清晰布线； ☑ 配有测试孔可方便测试电路。

产品认证

DNV·GL

技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	直插式连接
层数	2
连接量	4
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-2

尺寸

宽度	5.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	43.25mm
NS 35/7,5高度	50.75mm
NS 35/15高度	58.25mm
长度	73.5mm

接线数据

剥线长度	9~10mm
刚性导线横截面AWG	26~12
刚性导线横截面	0.14~4mm²
柔性导线横截面	0.14-4mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.14-4mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.14-4mm²

IEC电气参数

额定电压(III / 3)	/
额定电流(III / 3)	/
额定浪涌电压	6KV

UL电气参数

额定电流	/
	30A

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K

安全测试

防手指触摸	通过测试

环保

RoHS	无超标的有害物质
REACh SVHC	Lead 7439-92-1

附件

标识

顶部标记条	ZS5/ZB5
侧面标记条	ZSF5/ZT5

附件

一字螺丝刀	0.6x3.5
桥接件	DFBXXX-5.2(XXX:2,3,4,5,6,7,8,9,10,20)
端板	D-DSSKK2.5
翻盖	ATP-DS / ATP-PC N
分组隔板	E-PC 1100A / E-WS N

安装

终端固定件	DLM2 / KLM3-20x8 / KLM3-44x8
端子条标记支架	NS35/7.5-1000-00A(H)
DIN导轨	AP3-COVER / AP3-T / AP3-T-KS

商业数据

订货号	11040000972
包装单位	50
最小订货量	50
产品重量（不含包装）	12.03g