

总览

产品信息




9EDGKHB-7.5-10020001590

插拔式连接器，标称电流：35A.额定电压（III/2）：1000V，针距：7.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☒ 笼式弹簧插拔连接技术，接线可靠
- ☒ 有声提示的自锁结构，使用安全

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

可连接导线横截面	24~8AWG
剥线长度	14mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	40A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	40A

电气参数IEC	
额定电压	1000V
额定电压(III/2)	1000V
额定电涌电压(III/3)	8KV
装置属性	
连接方向	0°
连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	是
间距	7.5mm
位数	4
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	黑
阻燃等级	UL94V-0
电气参数	
额定电流	35A
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	

螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10020001590
包装单位	125
最小订货量	
产品重量（不含包装）	20.6