


总览

产品信息



DG45R-B-12020000258

单层PCB栅栏端子，标称电流：25A，额定电压（UL）：300V，额定横截面：22~12AWG，针距：9.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 焊板安装，可实现设备与PCB的电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

可连接导线横截面	22~12AWG
扭矩	1.2N.m

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	25A

额定电流(D)	10A
---------	-----

电气参数IEC

额定电压	600V
额定电流	32A

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十十字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	否
间距	9.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件	
附件	
桥接件	K24

商业数据	
订货号	12020000258
包装单位	100
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	7.6