DEGSON

总览

产品信息

DRPG-1C-SSR-D24/A240/40-09Z(H)-30010000327

单相固态继电器，负载电压：240VAC，负载电流：40A

产品优势

☑ 单相固态继电器
☑ SCR 输出，适合阻性和感性负载

产品认证

c UL us　CE

技术数据

产品图表

3D模型

其它参数

介质耐压（输入/输出，50Hz/60Hz）	4000Vrms
绝缘电阻（@500VDC）	1000MΩ
工作温度范围	-30℃～+80℃
储存温度范围	-30℃~+100℃

输入参数

控制电压范围	4-32VDC
确保导通电压	4VDC
确保关断电压	1VDC
最大控制电流	25mA（@32VDC）

输出参数

TVS击穿电压范围	456~504V
I2t值	1250A2s
负载电压范围	48V-280VAC
最大瞬态电压	600Vpk
负载电流范围	0.1-40A
最大导通时间	1/2cycle+1ms
最大浪涌电流（在10 ms内）	500A
最大断态漏电流（在额定电压下）	10mA
最大导通压降（在额定电流下）	1.7Vrms
断态电压指数上升率dv/dt	200V/μs

标准/规程

标准/规程	GB/T 14048.5
	EN/IEC 60947-5-1

附件

商业数据

订货号	30010000327
包装单位	2
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	96g