

总览

产品信息



DVMN-006-MC-21020000498

组合式模块插体，6芯，公插芯，冷压连接

产品优势

- ☒ 冷压连接技术，适用的导线规格范围广
- ☒ 模块化产品，方便组装维护

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

☐

标识

类别	插体
系列	DM

版本

连接方式	冷压连接
公母	公
外形尺寸	1个模块
芯数	6
PE针	No

材料特性

材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
--------	----------

材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免

电气参数

额定电流	16A
额定电压	830V
额定脉冲电压	8KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600V
绝缘电阻	≥10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤1mΩ
温度范围	-40℃~+125℃
插拔次数	≥500次
剥线长度	7.5mm
导线横截面积（mm²）	0.14-4.0mm²
导线横截面积(AWG)	26-12AWG

标准

连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984
--------	---------------------------

附件

商业数据

订货号	21020000498
-----	-------------

包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	11.7