


总览

产品信息



2EDGKDGB-7.62-10020008377

插拔式连接器，标称电流：20A，额定电压（III/2）：400V，针距：7.62mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 两侧带释放杆，旋转助拔

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.5~2.5mm²
柔性导线横截面	0.5~2.5mm²
可连接导线横截面	26~12AWG
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A

额定电流(D)	10A
电气参数IEC	
额定电压(III/2)	400V
额定电涌电压(III/2)	4KV
装置属性	
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	4
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
相对湿度（存放/运输）	30% ~ 70%
环境温度（组装）	-5℃~100℃
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
环境温度（存放/运输）	-40℃~70℃
附件	

工具	
螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	2EDG-PWI
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10020008377
包装单位	270
最小订货量	
产品重量（不含包装）	9.43