

总览

产品信息



DDB250-11110000034

螺钉式连接，额定电压:1000V，额定电流:250A,连接量:1,接线容量:进线(35-120)mm²出线(2.5-16)mm²，宽度:49mm，颜色:灰色，安装方式:NS35/15或NS35/7.5

产品优势

- ☑ 紧凑设计
- ☑ 多电位分配
- ☑ 安装便捷

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



概述

连接方式	螺钉式连接
层数	1
连接量	3
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸	
宽度	47.5mm
端板宽度	/
高度	51.5mm
NS 35/7,5高度	/
NS 35/15高度	/
长度	96.5mm
接线数据	
刚性导线横截面	进线：(10-35)mm² 出线：(2.5-16)mm²
IEC电气参数	
额定电压(Ⅲ / 3)	1000V
额定电流(Ⅲ / 3)	250A
UL电气参数	
额定电压	600V
额定电流	255A
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	

RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件

商业数据	
订货号	11110000034
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	