

总览

产品信息



SPSH-M12X-08P-FF-SF7002-20030001328

传感器/执行器孔式插座，M12，编码X，屏蔽，板后/M16*1.5螺纹安装，180°直焊针

产品优势

- ☑密封优化，防护等级高达IP67
- ☑满足严苛的使用环境
- ☑适用于各种场合的连接技术
- ☑兼容国际、国内同系列产品

产品认证

RoHS REACH

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境条件

环境温度	-20℃...105℃
保护等级	IP67

常规

额定电流	0.5A
额定电压	50V
位数	8
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防错插编码	X-Code

过电压等级	II
污染等级	3
连接方式	焊针
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm
安装类型	板后安装
材料	
阻燃等级，符合UL94	V0
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
螺圈材料	锌合金，镀镍
密封材料	Silicon
标准和规范	
标准/规格	IEC 61076-2-109

附件	
附件	
防尘帽	CAP-M12-MP-8003

商业数据

订货号	20030001328
包装单位	/
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	/

