DEGSON

总览

产品信息

DGD80-30110000050

螺钉式连接，额定电压：690V，额定电流：80A，连接量：1,接线容量：进线(6-16)mm²出线(2.5-6)/(2.5-16)mm²，宽度：28mm，颜色：蓝白色，安装方式：NS35/7.5

产品优势

- ☑ 紧凑设计
- ☑ 多电位分配
- ☑ 安装便捷

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	螺钉式连接
层数	1
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸

宽度	28mm
高度	48mm

NS 35/7,5高度	49.2mm
NS 35/15高度	56.7mm

接线数据

刚性导线横截面	进线：(6-16)mm² 出线：(2.5-6)/(2.5-16)mm²
柔性导线横截面	进线：(6-16)mm² 出线：(2.5-6)/(2.5-16)mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	进线：(6-16)mm² 出线：(2.5-6)/(2.5-16)mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	进线：(6-16)mm² 出线：(2.5-6)/(2.5-16)mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	进线：(6-16)mm² 出线：(2.5-6)/(2.5-16)mm²

IEC电气参数

额定电流(III / 3)	80A
额定浪涌电压	3V

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 85 °C

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K

环保

RoHS	无超标的有害物质

ICE电气参数

额定电压(III / 3)	690V

电气参数

剥线长度	9.0mm

附件

商业数据

订货号	30110000050
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	