

总览

产品信息



继电器模组-DM108-RM-08-PN-2-4M-01A(H)-300300000045

普通继电器模块，带20P牛角连接器，带继电器底座，可安装8个普通继电器，带1C/O，带指示灯，欧姆龙继电器，可输入PNP或NPN信号（更换继电器请联系我们）

产品优势

- ☑ 每条信号通道与电源电压都有LED状态指示灯
- ☑ 可插拔普通继电器，带1C/O转换触点，输出端一对一输出
- ☑ 适用于NPN、PNP控制器
- ☑ 用于每个信号路径的续流二极管
- ☑ 预制线缆，即插即用，接线快捷

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



概述

安装位置	任意
通道数量	8
外壳绝缘材料	PVC/PA66
颜色	绿色

尺寸

宽度	125mm
高度	70mm
长度	110.5mm

环境数据	
环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C
标准/规程	
标准/规程	IEC61810
污染等级	3
过电压类别	III
输入技术数据	
额定输入电压	24VDC
相对于 UN 的输入电压范围	0.9....1.1
保护名称	极性保护
保护电路/组件	极性保护二极管
状态显示/通道	绿色
输出技术数据	
触点类型	1C/O
最大切换电压	240VAC 30VDC
限制连续电流	16A
故障监测（断路 / 短路）	否
输出连接数据	
连接名称	输出
连接方式	螺钉连接
剥线长度	6-7mm
螺纹	M3
连接量	8
位数	3

硬导线横截面	1.0 ... 2.5mm²
柔性导线横截面	1.0 ... 2.5mm²
可连接导线横截面 AWG	28 ... 12AWG
输入连接数据	
连接名称	输入
连接方式	IDC/MIL连接器+螺钉连接
连接量	1
位数	20

附件	
附件	
线束	DX213-1S-500-00A(H)

商业数据

订货号	30030000045
包装单位	2
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	360