

总览

产品信息



DRPG-1C-SSR-D24/A380/10-E-09Z(H)-30010000319

单相固态继电器，负载电压：380VAC，负载电流：10A

产品优势

- ☑ 单相固态继电器
- ☑ 采用TRIAC结构, 广泛应用于各种工业场合
- ☑ 适合阻性和感性负载

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

其它参数

介质耐压（输入/输出，50Hz/60Hz）	4000Vrms
绝缘电阻（@500VDC）	1000MΩ
工作温度范围	-30℃～+80℃
储存温度范围	-30℃~+100℃

输入参数

控制电压范围	4-32VDC
确保导通电压	4VDC
确保关断电压	1VDC

最大控制电流		25mA（@32VDC）
输出参数		
I2t值		50A2s
负载电压范围		24V-440VAC
最大瞬态电压		800Vpk
负载电流范围		0.1-10A
最大导通时间		10ms
最大浪涌电流（在10 ms内）		120A
最大断态漏电流（在额定电压下）		5mA
最大导通压降（在额定电流下）		1.5Vrms
断态电压指数上升率dv/dt		200V/μs
标准/规程		
标准/规程		GB/T 14048.5
		EN/IEC 60947-5-1

附件

商业数据	
订货号	30010000319
包装单位	18
最小订货量	18
产品重量（不含包装）	35g