

总览

产品信息



**PASH-M8B-05P-MM-SL7001-20020000011**

现场安装，屏蔽，公头，直头，M8，编码B，焊接，电缆外径 4.0~6.0 mm

产品优势

- ☑密封优化，防护等级高达IP67
- ☑满足严苛的使用环境
- ☑微型连接器，占用空间小
- ☑适用于各种场合的连接技术
- ☑兼容国际、国内同系列产品

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

|           |               |
|-----------|---------------|
| 组装式出现电缆外径 | 4.0-6.0mm     |
| 组装式导线横截面  | 0.25~0.34 mm² |
|           | 24~22 AWG     |

环境条件

|      |            |
|------|------------|
| 环境温度 | -40℃...85℃ |
| 保护等级 | IP67       |

常规

|      |    |
|------|----|
| 额定电流 | 3A |
|------|----|

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 额定电压  | 30V               |
| 位数    | 5                 |
| 绝缘电阻  | ≥ 100 MΩ          |
| 防错插编码 | B-Code            |
| 过电压等级 | II                |
| 连接方式  | 焊接                |
| 插拔周期  | ≥ 100             |
| 扭矩    | 0.3 Nm ... 0.4 Nm |

材料

|             |         |
|-------------|---------|
| 阻燃等级，符合UL94 | V0      |
| 接触件材料       | CuZn    |
| 接触件载体材料     | PA      |
| 螺圈材料        | 铜合金，镀镍  |
| 密封材料        | Silicon |

标准和规范

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
|-------|-----------------|

附件

商业数据

|            |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 20020000011 |
| 包装单位       | /           |
| 最小订货量      | 100         |
| 产品重量（不含包装） | /           |

