

总览

产品信息



DRPG-1C-SSR-D24/A240/25-09Z(H)-30010000324

单相固态继电器，负载电压：240VAC，负载电流：25A

产品优势

- ☒ 单相固态继电器
- ☒ TRIAC 输出，适合阻性和感性负载

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

☐

其它参数

介质耐压（输入/输出，50Hz/60Hz）	4000Vrms
绝缘电阻（@500VDC）	1000MΩ
工作温度范围	-30℃～+80℃
储存温度范围	-30℃～+100℃

输入参数

控制电压范围	4-32VDC
确保导通电压	4VDC
确保关断电压	1VDC
最大控制电流	25mA（@32VDC）

输出参数	
TVS击穿电压范围	456~504V
I2t值	312A2s
负载电压范围	48V-280VAC
最大瞬态电压	600Vpk
负载电流范围	0.1-25A
最大导通时间	1/2cycle+1ms
最大浪涌电流（在10 ms内）	250A
最大断态漏电流（在额定电压下）	10mA
最大导通压降（在额定电流下）	1.7Vrms
断态电压指数上升率dv/dt	200V/μs
标准/规程	
标准/规程	GB/T 14048.5
	EN/IEC 60947-5-1

附件

商业数据	
订货号	30010000324
包装单位	2
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	96g