DEGSON

总览

产品信息



DC50-PE-11020000218

DC系列螺钉导轨端子， 接线方式: 螺钉式连接， 连接量: 2， 位数: 1， 接线容量: 16 mm² - 50 mm²， AWG: 6 - 1/0， 宽度: 20 mm， 颜色: 黄绿色， 安装方式: NS 35/7.5， NS 35/15

产品优势

☑钢螺钉连接技术，连接可靠；
☑接地结构，保护电路；
☑可匹配标记条，避免导线误插。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	螺钉式连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	否
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-2

尺寸

宽度	20mm
端板宽度	/
高度	75.85mm
NS 35/7,5高度	75.9mm
NS 35/15高度	83.4mm
长度	70.45mm

接线数据

剥线长度	22~23mm
刚性导线横截面AWG	6~1/0
刚性导线横截面	16~50mm²
柔性导线横截面	16~50mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	16-50mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	16-50mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	10-16mm²
螺丝类型	一字螺丝
螺纹	M6
紧固扭矩	2.5N.m

IEC电气参数

额定电压(III / 3)	/
额定电流(III / 3)	/
额定浪涌电压	8KV

UL电气参数

额定电压	/
额定电流	/

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
相对湿度（存放/运输）	25%~75%

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K

安全测试

防手指触摸	通过测试

环保

RoHS	无超标的有害物质
REACh SVHC	Lead 7439-92-1

附件

标识

顶部标记号	/
侧面标记号	ZT12
标记支架	/

附件

一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	1.2×8
桥接件	/

端板	/
分组隔板	/

安装

终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A
端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DLM2 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5 & NS35/15

商业数据

订货号	11020000218
包装单位	10
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	175.484