DEGSON

总览

产品信息



DFH67-CLI-IOL2A4B-DHB2-V1-30050002577

CC-LinkIEFB接□IO-Link主站，2*ClassA+4*ClassB，2*DHBUS总线接□

产品优势

☑采□IO-Linkv1.1规范设计
☑主站□持COM1、2、3共三种通讯速率
☑接□类型Class-A或Class-B可选
☑□持DHBUS总线扩展
☑CC-LinkIEFB接□IO-Link主站
☑2*ClassA+4*ClassB
☑2*DHBUS总线接□

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

电源供电

工作电压	24 VDC（18…30 VDC）
模块消耗电流	最□200mA
系统及输入信号供电	Us，不超过8A
辅助电源供电	Ua，不超过8A
电气隔离	Us/Ua：24V隔离，0V隔离

诊断

通讯状态	LED指□，通讯报□
供电监测	有，低电压报警

短路和过载保护	有，LED指□

一般数据

防护等级	IP67
温度范围	□作环境温度-20~60°C;存储温度-40~85_x005f°C
安装方式	2-插孔螺钉固定

总线传输

拓扑功能	□持
□作模式	远程设备站
地址分配	网页配置或拨码开关设置

接口类型

电源供电	2 * L-code 5pin，插针（输□）+插孔（输出）
总线通讯	2*M12 D-code_x005f4pin，插孔
DH Bus接口	2_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f*_x005f_x005f_x005fM12B-code5pin，插孔
DH Bus模块数量	总计最多32(16 × 2)个
DH Bus扩展长度	单路最□ 120□，相邻模块间最□ 15□
信号连接	6*M12 A-code_x005f5pin，插孔

技术信息

通讯协议	CC-LINK IE Field Basic

电气参数

IO-Link版本	IO-Link V1.1
IO-Link传输速率	COM1（4.8kbps）、COM2（38.4kbps）、COM3（230.4kbps）
接口信号类型	DI/DO/IO-Link软件可配置
输入供电电流（Pin1&Pin3）	IO-Link接□最□_x005f1.6A，普通信号接□最□200mA
输出开关频率	阻性负载 100Hz，感性负载_x005f5Hz

辅助供电电流（Pin2&Pin5）	每通道最□_x005f2A
IO-Link通道数	6
IO-Link接口类型	2*Class-A + 4*Class-B
输入通道数	最□_x005f8
输入延时	不超过1.6_x005fms
输出通道数	最□6
输出供电电流	每通道最□_x005f2A
输出信号类型	PNP/NPN型(可配置）
输入信号类型	PNP型

附件

商业数据

订货号	30050002577
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	490g