
DEGSON

总览

产品信息



DG140V-5.0-10030003082

固定接线端子，标称工作电流：24A，额定电压（III/2）630V，额定横截面：2.5mm²，针距：5.0mm，接线方式：快插连接，颜色：橙色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 快插式连接，快速接线
- ☑ 插拔方向垂直于PCB
- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面	0.5~2.5mm²
柔性导线横截面	0.5~2.5mm²
可连接导线横截面	26~14AWG

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A

额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	630V
额定电流	24A
额定电压(III/2)	630V
额定工频电压(1min)	3KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	快插连接
是否插拔	否
间距	5mm
位数	5
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-2

机械测试

测试规范	IEC60998

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~85℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10030003082
包装单位	#N/A
最小订货量	
产品重量（不含包装）	#N/A