DEGSON

总览

产品信息



DFH67-IOLA-DHB1-AI4I-M12-V1-30050002591

IO-Link模拟量从站，4AI，电流型，8*M12

产品优势

☑采□IO-Linkv1.1规范设计，□持COM2通讯速率
☑接□类型□持Class-A
☑4AI,电流型,8*M12

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

诊断

通讯状态	LED指□，通讯报□
供电监测	有，低电压报警
短路和过载保护	有，LED指□

一般数据

防护等级	IP67
温度范围	□作环境温度-20~60°C;存储温度-40~85_x005f°C
安装方式	2-插孔螺钉固定

IO-Link参数

IO-Link接□类型	CLASS A
IO-Link传输速率	COM2（38.4kbps）

IO-Link过程数据字节	8个输□字节

电气参数

IO-Link版本	IO-Link V1.1
供电电压	24 VDC (18…30V)
测量精度	± 0.3%
扩展能力	可扩展3个DH_x005fBUS扩展模块（最多□个模拟量或温度模块），总□ 不超过60m
消耗电流	最□50mA
输入阻抗	电流输□时250Ω，电压输□时1MΩ
转换时间	□于300us
输入信号类型	0~20mA

附件

商业数据

订货号	30050002591
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	160g