DEGSON

总览

产品信息



DFH67-EC-DI12P-DHB2-V1-30050002600

EtherCAT接□IO-Link主站，6*A-Code12DI，PNP型2*B-CodeDHBUS总线接□

产品优势

☑□级诊断功能
☑总线、电源隔离技术、可靠
☑□持2路扩展，最多扩展32个模块
☑提供独□的XML□件
☑□持DHBUS总线扩展
☑EtherCAT接□IO-Link主站
☑6*A-Code12DI，PNP型
☑2*B-CodeDHBUS总线接□

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

电源供电

工作电压	24 VDC（18…30 VDC）
系统及输入信号供电	Us，不超过8A
辅助电源供电	Ua，不超过8A

诊断

通讯状态	LED指□，通讯报□
供电监测	有，低电压报警
短路和过载保护	有，LED指□

一般数据

防护等级	IP67
温度范围	□作环境温度-20~60°C;存储温度-40~85_x005f°C
安装方式	2-插孔螺钉固定

总线传输

□作模式	□动协商机制，□动翻转功能

接口类型

电源供电	2 * L-code 5pin，插针（输□）+插孔（输出）
总线通讯	2*M12 D-code_x005f4pin，插孔
DH Bus接口	2_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f*_x005f_x005f_x005fM12B-code5pin，插孔
DH Bus模块数量	总计最多32(16 × 2)个
DH Bus扩展长度	单路最□ 120□，相邻模块间最□ 15□
信号连接	6*M12 A-code_x005f5pin，插孔

电气参数

消耗电流	小于200mA
DH Bus 接□供电	每个DH_x005fBus接□最□输出4A
电气隔离	模块/输□供电Ui与输出供电Uo电压：24V隔离，0V连通
输入供电电流	每通道最□200mA
扩展连接	LED指□
地址设置	由拨码开关或者主站配置
本体□带I/O数量，类型	12DI PNP
输入延时	不超过1.6_x005fms

附件

商业数据

订货号	30050002600
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	490g