DEGSON

总览

产品信息



单个继电器-DRPS-1C-D24-06A(H)-30070000096

超薄型继电器，1个转换触点，带指示灯，带测试拉杆，额定控制电压：24VDC，持续电流：6A

产品优势

☑ 线圈和触点之间安全隔离
☑ 触点最大功率达6A

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

概述

测试电压继电器线圈/继电器触点	4000VAC/1min
测试电压PDT/PDT	1000VAC/1min
操作模式	100%工作因数
安装位置	任意

尺寸

宽度	5mm
高度	15mm
长度	28mm

环境数据

环境温度（运行）	-40℃～+75℃
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... +85°C
环境湿度	5%～85%RH

线圈侧

额定输入电压UN	24VDC
UN下的典型输入电流	22mA
线圈电阻	3388Ω
动作电压	≤75%
复位电压	≥10%
最大容许电压	1.1
额定条件下的功耗	0.40W

开关部(接点部）

接点电压最大值	AC240V DC28V
接点电流最大值	6A
接点构成	1C
接点机构	单
接点材质	Ag alloy
动作时间	<8ms
复位时间	<4ms
最大开关频率（机械）	18000次/h
最大开关频率（额定负载）	1800次/h
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压(线圈和接点间）	4000VAC/1min
耐电压(同极接点间）	1000VAC/1min
耐冲击	10G

耐振动	10-55Hz
电气寿命	7.5*10^4
机械寿命	1*10^7

标准/规程

标准/规程	IEC 61810-1 IEC 60664
绝缘	基础隔离
防护等级	IP50
污染等级	3
过电压类别	III

附件

商业数据

订货号	30070000096
包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
产品重量（不含包装）	17g