
DEGSON

## 总览

### 产品信息



# DG383-3.5-10040002119

固定接线端子，标称工作电流：12A，额定电压（III/2）160V，额定横截面：1.5mm²，针距：3.5mm，接线方式：带压线框的螺钉连接，颜色：绿色，触点表面：锡

### 产品优势

☑ 固定螺钉连接技术，安全可靠
☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性

### 产品认证

c UL us

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

### 焊接数据

| | |
|---|---|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |

### 接线容量

| | |
|---|---|
| 硬导线横截面 | 0.2~1.5mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2~1.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 30~14AWG |
| 扭矩 | 0.2N.m |
| 剥线长度 | 6mm |

### 电气参数UL

| | |
|---|---|
| 额定电压(B) | 300V |

| | |
|---|---|
| 额定电流(B) | 15A |

电气参数IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 | 160V |
| 额定电流 | 12A |
| 额定电压(II/2) | 320V |
| 额定电压(III/2) | 160V |
| 额定电压(III/3) | 160V |
| 额定电涌电压(II/2) | 2.5KV |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5KV |
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5KV |

装置属性

| | |
|---|---|
| 连接方向 | 90° |
| 安装类型 | 焊板 |
| 针脚排列 | 单排直线排列 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺钉头驱动方式 | 一字螺丝刀 |
| 螺纹 | M2 |
| 是否插拔 | 否 |
| 间距 | 3.5mm |
| 位数 | 3 |
| 层数 | 1 |

材料数据

| | |
|---|---|
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 接线点金属表面 | 镀锡 |

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 | PA66 |
| 绝缘材料组 | Ⅰ |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |

### 机械测试

| | |
|---|---|
| 测试规范 | IEC60947/UL1059 |

### 环境数据

| | |
|---|---|
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

## 附件

### 附件

| | |
|---|---|
| 编码条 | / |
| 桥接件 | / |
| 标记条 | / |
| 其他 | / |

### 工具

| | |
|---|---|
| 取线工具 | / |
| 螺丝刀 | 0.4x2.5mm，一字槽螺丝刀 |

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 10040002119 |
| 包装单位 | 250 |
| 最小订货量 | |
| 产品重量（不含包装） | 2.37 |